



# OKI LASER COLOR MC 561 DN

Impressora \* Digitalização \* Cópia \* Fax

## Principais especificações

- Velocidade de impressão 26ppm cor, 30ppm mono

## Especificações

### Print

- Velocidade de impressão 26ppm cor, 30ppm mono
- Tempo para a primeira impressão 8 segundos cor, 7.5 segundos mono
- Tempo de aquecimento Até 60 seconds desde a ligação normal & até 32 segundos em modo de poupança de energia
- Velocidade do processador 533MHz

### Scan

- Resolução do scanner 1200 x 1200dpi
- Velocidade do scanner Até 20ppm cor, até 30ppm mono
- Profundidade de cor Input 48 bit, output 24 bit
- Capacidade de papel 50-folhas (80gr) Reverse Automatic Document Feeder (RADF), Scanner de Mesa
- Digitalização para FTP, HTTP, USB memory, E-mail, TWAIN, CIFS

- PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
- LDAP, 100 endereços de e-mail, 20 grupos de endereços
- RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
- ITU-T G3(Super G3) até 33.6kbps, 3 segundos/pagina, JBIG 2 segundos/pagina
- Até 20
- Máximo de 100
- painel de raficos de LED azul simples: 84.1mm (largura) x 33.6mm (altura); Resolução: 320x120 pontos
- Teclado alfa numérico com 12 teclas, 4 botões de funções principais (Copy, Scan, Print, Fax), Color & Mono Start, Status, Setting, Help, Job Macro, One Touch & Shift keys, 6 botões principais de navegação (Back, Up, Down, Left Right, OK), Clear, Stop, Power Save, Reset/Log Out; 8 teclas e um Shift para oferecer 16 teclas de ligação com um toque (Fax); Teclado Qwerty
- 10/100 TX Ethernet, dispositivo USB 2.0 IF, entrada USB 2.0 IF
- PCL6 (XL3.0 & PCL5c) emulação PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
- Todos os protocolos mais importantes são suportados pela placa de rede ethernet com servidor de rede interno para impressora e placa de rede set-up e gestão. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, Web Services Discovery. NetWare, EtherTalk, NetBEUI
- Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.6.4
- IP Filtering, MAC Filtering, SSL/TLS, WindowsRally (PnP-X, WSDPrint, LLTD), EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec
- Template Manager, Color Correct, OKI LPR, Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Multiplatform, Print Control Server, Print Control Client, Print Control Report Tool, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool, ICC Color Profiles, PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, Storage Device Manager, ColorSync Profiles, Actkey
- Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16
- Escalável: 87 fontes PCL e 80 fontes PostScript , fontes PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
- 12 tios de uma dimensão com 28 variações: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Customer barcode, USPS Zip Barcode; 1 tipo de duas dimensões: PDF417
- ProQ2400 Multi-level technology, 1200 x 600dpi, 600x600dpi
- Auto Color Balance, Photo Enhance através de driver (exclui driver PostScript)
- Tabuleiro 1: 250 folhas de 80grs; tabuleiro Multi-funções: 100 folhas de 80grs; RADF: 50 folhas de 80 grs
- 530 folhas de 80grs
- 880 folhas de 80grs
- Standard: 256MB; Máximo: 768MB
- Standard: 4GB; Opcional: 16GB
- 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) / 20% a 80% RH (50% a 70% RH recomendado)
- -10°C a 43°C/ 10% a 90% RH
- Mono física 220 a 240VAC, frecuencia 50/60Hz +/- 2%
- Tipico: 570W; Max: 1170W; Idle: 100W; Power Save: <20W; Ibernação: <1.5W

- Em uso: 54dB(A) ou inferior (impressão), 55.5dB(A) ou inferior (cópia); Standby: 37dB(A); Power save: inaudível
- 444 x 427 x 509mm
- 29kg approx
- Extensão da garantia para 3 anos para registos até 30 dias depois da aquisição
- Toner: A4 páginas de acordo com a norma ISO/IEC 19798. Impressora enviada com toner para 2 mil páginas A4. Tambor: Média de 3 páginas por trabalho do tabuleiro 1 em modo de face única.

## Copy

- Tempo para primeira impressão Menos de 14 segundos cor, menos de 12 segundos mono
- Velocidade de cópia Até 26cpm cor, 30cpm mono
- Resolução de cópia Até 600 x 1200dpi
- Redução/Ampliação Zoom 25-400%
- Número máximo de cópias 99

## Fax/SMS

- Velocidade de marcação 16 botões de ligação com apenas um toque (8 x 2 usando a tecla shift), 100 ligações rápidas
- Memória do fax 4MB (aproximadamente 200 páginas transmissão e recepção)

## Paper Handling (MFP)

- Tamanhos de papel Tabuleiro 1: A4, A5, B5, A6; Tabuleiro 2: A4, A5, B5; Tabuleiro Multi-funções: A4, A5, B5, A6, Envelopes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Custom Size (até 1320mm de comprimento incluindo banners); Impressão de dupla face: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 (A6 numa face apenas only)
- Gramagens de papel Tabuleiro 1/2: 64 a 176grs; Tabuleiro Multi-funções: 64 a 220grs; Impressão de dupla face: 64 a 76grs; RADF: 60 a 105gsm (dupla face 60 a 90grs)
- Duplex Standard
- Saída de papel face para baixo: 150 folhas de 80grs; Face para cima: 100 folhas de 80grs

**CUSTO DO EQUIPAMENTO ..... 539.99€**

---

Os valores apresentados incluem IVA à taxa de 16%. Valor para pronto pagamento.